

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 34/2013/L

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ML 140 paroprzepuszczalna**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe – PN-EN 13859-1:2010**

Producent: **Folia paroprzepuszczalna ML 140**

Lenko S. A.
Ul. Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biała
lenko@lenko.com.pl

Zakład produkcyjny
Lenko S. A.
Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
43- 365 Wilkowice

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System oceny zgodności 3.**

Norma zharmonizowana: **PN-EN 13859-1 wydanie z dnia 22.09.2010**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nr 1486, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej,**

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	PN-EN 13859-1:2010
Odporność na przesiąkanie wody	W3	
Wytrzymałość na rozciąganie	430 +/-150 [N/50 mm] 350 +/-140 [N/50 mm]	
▪ Siła rozciągająca:		
-wzdłuż		
- w poprzek		
▪ Wydłużenie:	16 +/-5 [%] 17 +/-6 [%]	
-wzdłuż		
- w poprzek		
Wytrzymałość na rozdzieranie	240 +/-150 [N] 350 +/-205 [N]	
- wzdłuż		
- w poprzek		
Giętkość w niskiej temperaturze	-25 °C	
Odporność na sztuczne starzenie:	W3	
▪ Odporność na przesiąkanie wody		
▪ Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:		
- wzdłuż		
- w poprzek		
▪ Wydłużenie w kierunku:		
-wzdłużnym	12 +/-5 [%]	
- poprzecznym	13 +/-5 [%]	

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Górnicki

Bielsko-Biała, 14.01.2016